




КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВАДЦАТИЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ 24ППГ



8Ю3.602.012 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутация электрической цепи контроля ламп.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При переключении ручки с фиксированного (любого крайнего) положения происходит мгновенное срабатывание контактной системы, что ведет к включению, отключению или переключению цепей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Напряжение цепи постоянного тока	27 В
Ток, коммутируемый переключателем в цепи постоянного тока при омической нагрузке	0,1-0,5 А.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вибрационные нагрузки:

- с максимальным ускорением	49,1 м · с ⁻² (5 g)
- максимальной амплитудой	1 мм
- в диапазоне частот	от 5 до 300 Гц
Пониженное атмосферное давление	до 5,5 кПа (40,9 мм рт. ст.)
Рабочая температура среды	от минус 60 до 60 °С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

60,2x42x90 мм.

МАССА

не более 0,22 кг.

РЕСУРС

3000 часов налета в течение назначенного срока службы 10 лет.