2КПП

КНОПКА ДВУХПОЛЮСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Основные характеристики кнопки 2КПП

Назначение Для работы в цепях постоянного тока. Кнопка является комплектующим изделием рукояток управления объектом РУ-2 и РУС-2.

Код ОКП	75 5393 0067
Номер ТУ	8Ю0.425.005ТУ
Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Коммутируемый ток, А:	
при активной нагрузке	0,1-1,0
при индуктивной нагрузке с постоянной времени Т≤0,015с	0,1-0,5
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
Ресурс, количество включений	75000
Усилие срабатывания, кгс:	
для верхнего контактного механизма	0,06-0,3
для нижнего контактного механизма (совместно с верхним)	0,15-0,6
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
Относительная влажность, %	до 98
Масса, г, не более	27
Применение	Ми-8 и др.

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	