

8-1950-000

АВТОМАТ ПЕРЕКОСА



8-1950-000

Назначение Для изменения величины и направления равнодействующей аэродинамических сил несущего винта (тяги винта)

Основные характеристики автомата перекоса 8-1950-000	
Децимальный номер	8-1950-000
Номер ТУ	8-1950-000ТУ
Код ОКП	75 5561 0009
Товарный номер ВЭД	8479 89 10 00 (гражданская авиация) 8479 89 10 00 (военная авиация)
Частота вращения тарелки автомата перекоса, об./мин.	192
Угол наклона тарелки автомата перекоса:	
в плоскости продольного управления	вперед – $8^{\circ}30'_{+10'}$, назад – $7^{\circ}06'_{+12}$
в плоскости поперечного управления	влево – $7^{\circ}00'_{+15}$, вправо – $6^{\circ}30'_{+15}$
Ход ползуна, мм	не более 53
Марка смазки	ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
Масса, кг	122

Габаритные размеры:		
длина, мм	1020	
ширина, мм	800	
высота, мм	670	
Назначенный ресурс, часов	1750 – для Ми-14 7500 – для Ми-8 3000 – для Ми-8МТ	
Межремонтный ресурс, часов	750 – для Ми-14 1500 – для Ми-8 1000 – для Ми-8МТ	
Межремонтный срок службы, лет	6 – для Ми-14 8 – для Ми-8 7 – для Ми-8МТ	
Ресурс до первого капитального ремонта, часов	1000 – для Ми-14 1500 – для Ми-8 и Ми-8МТ	
Срок службы до первого капитального ремонта, часов	7 – для Ми-14 8 – для Ми-8 и Ми-8МТ	
Применение	Ми-8, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-172, Ми-14 и их модификации	
Разработка	Производство	ТОиР
МВЗ им. Миля (Москва)	“Красный Октябрь” (СПб)	