

8А-1516-000

ВАЛ ХВОСТОВОЙ



8А-1516-000

Назначение Для передачи крутящего момента от главного редуктора через промежуточный и хвостовой редукторы к хвостовому винту

Основные характеристики хвостового вала 8А-1516-000	
Децимальный номер	8А-1516-000
Номер ТУ	8А-1516-000ТУ
Код ОКП	75 5565 0090
Товарный номер ВЭД	8483 10 10 00 (гражданская авиация) 8483 10 80 00 (военная авиация)
Применение	Ми-8, Ми-8МТ, Ми-17, Ми-8АМТ, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-172, Ми-14
Номинальная частота вращения, об./мин.	2589
Номинальный крутящий момент, передаваемый от главного редуктора к промежуточному и хвостовым редукторам, Н • м	575
Максимальный крутящий момент, Н • м	1380
Марка применяемой смазки	масло ТСгип ТУ38.1011332-90 и смазка СТ (НК-50) ТУ 38.1011219-89
Масса, кг, не более	57
Длина, мм	12240

Назначенный ресурс, часов	2500 – для Ми-14 12000 – для Ми-8 3000 – для Ми-8МТ	
Межремонтный ресурс, часов	1000 – для Ми-14 3000 – для Ми-8 1500 – для Ми-8МТ	
Межремонтный срок службы, лет	8 – для Ми-14, Ми-8, Ми-8МТ	
Ресурс до первого капитального ремонта, часов	1200 – для Ми-14 3000 – для Ми-8 1500 – для Ми-8МТ	
Срок службы до первого капитального ремонта, лет	10 – для Ми-14, Ми-8, Ми-8МТ	
Разработка	Производство	ТОиР
МВЗ им. Миля (Москва)	“Красный Октябрь” (СПб)	