

Буран-72/74

СТАНЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МЕТЕОНАВИГАЦИОННАЯ



“Буран-74”

Основные характеристики станции “Буран-74”

Назначение Для установки на военно-транспортные и специального назначения самолёты и вертолеты; обеспечивают в любых метеоусловиях и на любых широтах обнаружение и распознавание радиолокационных ориентиров (РЛО), радиолокационных маяков-ответчиков (РМО), а также опасных для полетов гидрометеобразований, горных вершин и встречных самолетов; выдают необходимую информацию в пилотажно-

навигационную систему для коррекции текущих координат местоположения самолета (вертолета).

Состав Антенна, приемо-передатчик, индикатор и др.).

Применение рекомендаций ARING-708 позволило унифицировать кабельную сеть и сохранить возможность дальнейшего наращивания потребительских качеств.

Дальность обнаружения метеобразований, км, не менее	550
Дальность обнаружения крупных городов, км, не менее	600
Показатель потенциала, дБ, не менее	224
Напряжение питания:	
однофазное, В, Гц	115, 400
постоянное, В	27
Потребляемая мощность, Вт, не более:	
по цепи 115 В, 400 Гц	288
по цепи 27 В	165
Масса, кг, не более	50



Модификация	Тип ВС
“Буран-72”	Ан-72П, Ан-72ПС
“Буран-74”	Ан-74, Ми-26

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
НИИ “Буран”	Радар (Киев)	