



Открытое акционерное общество Казанский завод «Электроприбор»
ул. Н. Ершова, 20, г. Казань, Россия, 420061, тел.: (843) 272-40-01, факс: (843) 238-89-83, e-mail: elp@priborist.net, www.priborist.net, электроприбор.рф

ДАТЧИКИ СИСТЕМ СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ ТИПА ССП, ССП сер. 2 и СПС

Наименование изделия	Шифр изделия	Диапазон контролируемых температур, °С	Величина ТЭДС при 300 °С, мВ	Время термической инерции, с, не более	Габариты, мм	Масса, г, не более	Применение в составе системы	Особенности конструкции
Датчик	ДПС	от 180 до 400 ¹	не менее 28	1	Ø 26 x 40	30	ССП-ФК сер. 2, ССП-2И сер. 2, ССП-2А сер. 2, ССП-6 сер. 2, ССП-2ИМ, ССП-2А	крепление и соединение на объекте при помощи розетки ССП-2И-РМ
Датчик	ДП6	от 200 до 550	от 17 до 25	3	Ø 32 x 85	100	ССП-11, ССП-12	соединение при помощи экранированных жгутов с электрическими соединителями
Датчик	ДТБ2АУ	от 200 до 500	от 17 до 25	2	Ø 32 x 82	200	ССП-7	резьбовое крепление, имеется жгут (310 мм) с электрическим соединителем
Датчик	ДТБГ	от 180 до 350	не менее 70	1	Ø 26 x 38	25	ССП-6, ССП-ФК, ССП-2АМ, ССП-2И	крепление и соединение при помощи розетки ССП-2И-РМ
Сигнализатор	СП-1	от 200 до 350 ¹	от 12 до 18	1	Ø 28 x 62	50	СПС-1	крепление на объекте за фланец; соединение при помощи экранированных жгутов; имеет два контактных винта
Сигнализатор	СП-2	от 400 до 570 ¹	от - 0,7 до - 3 ²	1,2	Ø 28 x 62	50		
Сигнализатор	СП-3	от 550 до 750 ¹	от - 3,7 до - 7 ²	1,5	Ø 28 x 62	50		
Сигнализатор	УСП-1	не более 180 ¹	от 31 до 38	3	Ø 35 x 59	61	СПС-3	крепление на объекте за фланец; соединение при помощи экранированных жгутов; имеет два контактных винта
Сигнализатор	УСП-2	от 180 до 300 ¹	от 24 до 32	3	Ø 35 x 59	61		
Сигнализатор	УСП-3	от 200 до 350 ¹	от 15 до 19	3	Ø 35 x 59	61		
Сигнализатор	УСП-4	от 300 до 450 ¹	от 6 до 12	3	Ø 35 x 59	61		
Сигнализатор	УСП-5	от 400 до 570 ¹	от - 1,8 до - 3,8 ²	3	Ø 35 x 59	61		
Сигнализатор	УСПД-1	от 200 до 400 ¹ при подклю. к конт. 1 - 3	от 23 до 32 (между конт. 1 - 3)	3	Ø 35 x 102	160	СПС-4	крепление на объекте за фланец; соединение при помощи экранированных жгутов; имеет четыре контактных винта
		от 300 до 500 ¹ при подклю. к конт. 1 - 2	от 14 до 23 (между конт. 1 - 2)					
		от 350 до 550 ¹ при подклю. к конт. 2 - 4	от 11 до 19 (между конт. 2 - 4)					
Сигнализатор	УСПД-2	от 400 до 600 ¹ при подклю. к конт. 1 - 2	от - 4 до - 6 ² (между конт. 1 - 4) ³	3	Ø 35 x 102	160		
		от 450 до 650 ¹ при подклю. к конт. 2 - 3	от - 7 до - 9 ² (между конт. 3 - 4) ³					
		от 500 до 700 ¹ при подклю. к конт. 2 - 4	от - 5 до - 7 ² (между конт. 2 - 4)					

1. Выдерживает воздействие температуры 1100 °С в течение 5 минут. 2. Обратная полярность. 3. Величина ТЭДС между контактами 1 – 2 и 2 – 3 не нормируется.