

КР, КЗ

КНОПКИ С РАЗМЫКАЮЩИМИ И ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ



КР

Основные характеристики кнопок типов КР и КЗ

Назначение Кнопки с нормально разомкнутыми контактами типа КР, КНР и 2КНР и кнопки с нормально замкнутыми контактами КЗ, КНЗ и 2КНЗ предназначены для работы в цепях постоянного тока. Кнопки представляют собой механизмы мгновенного срабатывания с двойным разрывом цепи.

Кнопки унифицированы, различаются количеством коммутируемых цепей, наличием нормально замкнутых или разомкнутых контактов, выполнены в пластмассовых корпусах с обеспечением пылезащищенности и влагоустойчивости внутренней полости.

Кнопки являются комплектующими изделиями рукояток управления объектом РУ-2, РУС-2.

Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
КНЗ	75 5393 0010	7Ш0.360.003ТУ
КНР	75 5393 0012	
2КНЗ	75 5393 0011	
2КНР	75 5393 0013	
КЗ	75 5393 0066	8Ю0.425.005ТУ
КР	75 5393 0065	

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}	
Коммутируемый ток, А:		
при активной нагрузке	0,1-5,0	
при индуктивной нагрузке с постоянной времени T≤0,008 с	0,1-3,0	
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	260	
Ресурс, количество включений:		
КНЗ, КНР, 2КНЗ, 2КНР	50000	
КЗ, КР	150000	
Усилие срабатывания, Н (кгс):		
прямого	10,8-24,5 (1,1-2,5)	
обратного	4,9 (0,5)	
Температура окружающей среды, °С	от -60 до +60	
Относительная влажность, %	до 98	
Масса, г, не более:		
КНР, КНЗ	17	
2КНР, 2КНЗ	27	
КЗ, КР	11	
Применение	все типы	
Разработчик	Изготовитель	Центр ТООР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	