

источники света, применяемые
в изделиях «Ашасветотехника»

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

Наименование	Напряжение, В	Мощность, Вт	Ср. световой поток, лм	Ср. срок службы, час	Тип цоколя	Температура Окружающей среды, °С	Применяемость
СМ13-5	13	5	40	125	B15s/18	-60°С÷+50°С	СП-1
СМ-13-10-В	13	10	105	125	B15d/18 B15s/18		ГСТ-64
СМ26-10	26	10	80	125	B15s/18, B15d/18		ПЛ-64, ПТ-37
СМ-28-2	28	2	15	150	BA7s/11		СЛМ-61
СМ-28-4,8	28	4,8	32	150	B9s/14		СЛЦ-71
СМ3-28-28-1	28	28	235*	100	B15s/17		БАНО-45, БАНО-64
ТН-28-10	28	10	80	100	B15s/18, B15d/18	-60°С÷+50°С	ОСЛТ-37, ОСЛТ-37-2К, ПТ-37, ПМВ-71, ГСТ-64, КЛСТ-64
МО12-40	12	40	600	1000	E27		РВО-42
МО12-60	12	60	1000	1000	E27		РВО-42
МО36-40	36	40	580	1000	E27		РВО-42
МО36-60	36	60	950	1000	E27		РВО-42
МО40-60	40	60	870	1000	E27		РВО-42
A24-21-3	24	21	460	200	B15s/18, B15d/18	-60°С÷+50°С	НСТ39-21, ПТ-37-3М
Ж28-60	28	60	650	1100	B22d/25		НПП45
Ж54-40	54	40	530	1000	B22d/25		НПП62
Ж54-60	54	60	850	1000	B22d/25		НПП45, РП-79
Ж75-60	75	60	600	1100	B22d/25		НПП45, НПП62
Ж110-8	110	8	25	1100	B15d/18		ЛМ-80
Ж110-15	110	15	80	1100	B15d/18		ЛО-80
Ж110-60	110	60	500	1100	B22d/25		НПП45
РН60-4,8	60	4,8	35	430	B15d/17		НПП58
Общего назначения (ЛОН)	220	60	750	1000	E27		РВО-220

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

Тип	Мощность, Вт	Питание, В	Световой поток, Лм	Срок службы, час	Аналог светильника с лампой ЛОН, Вт	Аналог светильника с лампой ДРЛ, Вт	Применяемость (стр. каталога)
СДМ3	3	12; 24 AC/DC	200	50000	2x10	-	ДБ508
СДМ12	12	12; 24; 28; 36; 54; 75; 110; 127; 220 AC/DC	1200	50000	100	50	ДПП45 ДПП45
СДМ12	12	12; 24; 36; 54; 75; 127; 220 AC/DC	1200	50000	100	50	ДПП62
СДМ24	24		2400		200	80	