

Модули М

Основные характеристики модуля М1	
Номер ТУ	8ИЗ.687.000ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Су-17, Су-22, Су-24, Су-25
Назначение	Для нормализации узловых бинарных сигналов во входных цепях систем регистрации и автоматизированного контроля
Основные характеристики модуля М11	
Номер ТУ	8ИЗ.036.027ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-72, Ил-76, Су-22
Назначение	Для усиления малых напряжений постоянного тока скомпенсированных термопар
Основные характеристики модуля М11А	
Номер ТУ	8ИЗ.036.027ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-148, Ту-22, Су-17, Су-25
Назначение	Для усиления малых напряжений постоянного тока некомпенсированных по ЭДС холодного спая хромельалюминиевых термопар
Основные характеристики модуля М11Б	
Номер ТУ	8ИЗ.036.027ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для усиления малых напряжений постоянного тока скомпенсированных термопар
Основные характеристики модуля М11В	
Номер ТУ	8ИЗ.036.027ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для усиления малых напряжений входного сигнала 150 мВ
Основные характеристики модуля М14	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-01	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В

Основные характеристики модуля М14-02	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-03	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-04	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-05	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Применение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-06	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-07	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М14-08	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В

Основные характеристики модуля М14-09	
Номер ТУ	8ИЗ.036.026ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-22, Су-24, Су-25УБ
Назначение	Для преобразования сигналов от СКТ или сельсин-датчиков в напряжение постоянного тока 0 - 6,3 В
Основные характеристики модуля М2	
Номер ТУ	8ИЗ.687.001ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Ан-32, Ан-72, Ан-124, МиГ-31, МиГ-29, Су-17, Су-22, Су-24, Су-25
Назначение	Для нормализации величин постоянных напряжений во входных цепях изделий
Основные характеристики модуля М3	
Номер	8ИЗ.687.004ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для преобразования переменного напряжения синусоидальной формы в диапазоне от 100 до 125 В в постоянное напряжение положительной полярности
Основные характеристики модуля М5	
Номер ТУ	8ИЗ.687.005ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для преобразования переменного напряжения синусоидальной формы частотой 400 Гц в постоянное напряжение
Основные характеристики модуля М7	
Номер ТУ	8ИЗ.036.030ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для преобразования величины активного сопротивления обесточенной цепи М7- 30 - 85 Ом в нормированное напряжение положительной полярности
Основные характеристики модуля М7А	
Номер ТУ	8ИЗ.687.008ТУ
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42
Назначение	Для преобразования величины активного сопротивления обесточенной цепи М7А - 100 - 210 Ом в нормированное напряжение положительной полярности

Основные характеристики модуля М7Б		
Номер ТУ	8ИЗ.687.011ТУ	
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42	
Назначение	Для преобразования величины активного сопротивления обесточенной цепи М7Б -в нормированное напряжение положительной полярности	
Основные характеристики модуля М7В		
Номер ТУ	8ИЗ.036.028ТУ	
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42	
Назначение	Для преобразования величины активного сопротивления обесточенной цепи М7В - 73,86 - 153,26 Ом в нормированное напряжение положительной полярности	
Основные характеристики модуля М9		
Номер ТУ	8ИЗ.687.003ТУ	
Применение	Ил-62М, Ту-154М, Ту-134А, Як-42, Су-17, Су-22, Су-25	
Назначение	Для защиты датчика тахометра ДГЭ-1 и измерителя тахометра МТЭ-2 от возможных коротких замыканий в линии связи датчика с амплитудой регистрации и автоматизированного контроля	
Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
ДКБА (Долгопрудный)	Измеритель (Смоленск)	