




КОММУТАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НАЖИМНОЙ П2Н

8Ю3.602.171 ТУ



НАЗНАЧЕНИЕ

Коммутация цепей постоянного и переменного тока.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

При переключении ручки происходит мгновенное срабатывание контактной системы, что ведет к переключению цепей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Напряжение коммутируемой цепи постоянного тока	27 В
Напряжение коммутируемой цепи переменного тока частотой не более 1050 Гц, $\cos \varphi \geq 0,5$	115В; 200 В
Коммутируемый ток в цепи постоянного тока:	
- при омической нагрузке	0,1-5 А
- при индуктивной нагрузке с постоянной времени цепи $\tau \leq 0,015$ с	0,1-3 А
Коммутируемый ток в цепи переменного тока с $\cos \varphi \geq 0,5$	0,1-5 А.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вибрационные нагрузки:

- ускорением	до $49 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$ (5 g)
- амплитудой	до 1 мм
- в диапазоне частот	от 5 до 300 Гц

Пониженное атмосферное давление

до 26,7 кПа (200 мм рт. ст.)

Рабочая температура среды

от минус 60 до 60 °С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

34,2x19,2x63,8 мм.

МАССА

не более 0,05 кг.

РЕСУРС

4000 часов налета в течение назначенного срока службы 10 лет.