

Реле времени

Основные характеристики реле времени 6П4.561.001 сер. 6

Номер ТУ	6П4.561.001 ТУ
Применение	Ил-76М, Ил-76Т, Ил-61М, Ту-154М, Ту-134А, Ил-86
Назначение	Для коммутации внешних цепей с выдержкой по времени
Напряжение питания	27 В
Время срабатывания	от 0,1 до 30 с
Габаритные размеры	41,4 x 43 x 26,3 мм
Масса, не более	80 г

Основные характеристики реле времени РВ-1 сер.2

Номер ТУ	6С4.561.011ТУ
Применение	Ту-154М, Ту-134А
Назначение	Для создания временной задержки в системах дистанционного регулирования
Напряжение питания	27 В
Время срабатывания	от 0,1 до 1 с
Габаритные размеры	30,3 x 20,3 x 22,3 мм
Масса	не более 24 г

Основные характеристики реле времени РВ-2 сер.2

Номер ТУ	6С4.561.012ТУ
Применение	Ту-154М, Ту-134А
Назначение	Для создания временной задержки в системах дистанционного регулирования
Напряжение питания	27 В
Время срабатывания	от 1,6 до 10 с
Габаритные размеры	30,3 x 20,3 x 22,3 мм
Масса	не более 28 г

Основные характеристики полупроводникового реле РП1т	
Номер ТУ	6Т4.544.001ТУ
Применение	Ту-154
Назначение	Для формирования сигнала управления
Напряжение питания	27^{+3}_{-7} В
Максимальный входной сигнал	20 В, 400^{+40} Гц
Нагрузка	электромагнитное реле
Габаритные размеры	30 x 30 x 41 мм
Масса	не более 70 г
Основные характеристики фазочувствительного реле РФ1Аг	
Номер ТУ	6Т4.544.004ТУ
Применение	Ту-154
Назначение	Для формирования сигнала управления в зависимости от фазы и величины переменного входного напряжения
Напряжение питания:	
постоянного тока	27^{+3}_{-7} В
переменного тока	$6,3^{+0,7}$ В, 400^{+40} Гц
Максимальный входной сигнал	20 В, 400^{+40} Гц
Нагрузка	электромагнитное реле
Габаритные размеры	55 x 45 x 34 мм
Масса	не более 170 г
Изготовитель	Центр ТОиР
Измеритель (Смоленск)	