



ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

КОЛОДКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ КП-1, СТОЙКИ С-1, С-2

8Ю4.882.001 ТУ



НАЗНАЧЕНИЕ

Крепление предохранителей ПМ-75-150 на панели и подсоединение их в цепь.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Стойки С-1, С-2 и колодка предохранителя КП-1 на своих болтах крепят предохранители и наконечники присоединительных проводов посредством двух гаек (обычной и контровочной).

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Напряжение сети:

1 трехфазного переменного тока постоянной частоты
400 Гц и переменной частоты 320-1050 Гц:

- линейное

200 В

- фазное

115 В

2 однофазного переменного тока постоянной частоты
400 Гц и переменной частоты 320-1050 Гц

- постоянного тока

115 В

27 В

Номинальный ток устанавливаемых предохранителей

до 150 А.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Вибрационные нагрузки:

- амплитуда ускорения

до 49,1 м/с² (5 g)

- амплитуда перемещения

до 1 мм

- диапазон частот

от 5 до 300 Гц

Пониженное атмосферное давление

до 0,67 кПа (5 мм рт. ст.)

Рабочая температура среды

от минус 60 до 80 °С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

КП-1

83,5x20x32,5 мм

С-1

32,5x19x30,5 мм

С-2

32,5x19x48 мм.

МАССА

КП-1

0,046 кг

С-1

0,020 кг

С-2

0,040 кг.

РЕСУРС

10000 часов налета в течение 10 лет.