

СД-75М

РАДИОДАЛЬНОМЕР



СД-75М

Основные характеристики радиодальномера СД-75М

Назначение Для непрерывного измерения и индикации расстояния между воздушным судном и наземными радиомаяками DME/N (DME/W), DME/P и TACAN.

Измерение расстояния производится в километрах или морских милях с оперативным переключением. Измеренная дальность выдается в виде 32-разрядного последовательного биполярного кода (ARINC-429).

В комплекте Блок DME, индикатор ИСД-3, антенна АМ-001; при необходимости возможна поставка пульта управления.

Может устанавливаться как на новые самолеты, так и на старые — заменяя запросчик СД-75 без доработки самолетного монтажа.

СД-75М по электрическим параметрам соответствует нормам ICAO и требованиям НЛГС-3.



Децимальный номер	ЕУ1.247.221
Номер ТУ	ЕУ1.247.221.ТУ
Код ОКП	68 4140 71
Число рабочих каналов	252
Мощность запросного сигнала, Вт, не менее	400
Чувствительность приемника, дБ/Вт, не менее	-120
Погрешность измерения дальности, м	± 200
Надежность (наработка на отказ), час	5000
Габариты запросчика, мм	387 x 128 x 198
Масса запросчика, кг, не более	7,2
Потребление, ВА, не более	60
Электропитание, В / Гц	~115 / 400
Объекты применения	Ту-154, Ил-76, Ил-86, Ан-72, Ан-74

Разработчик	Изготовитель	Центр ТООР
“ВНИИРА-Навигатор” (СПб)		