

CO-94P

ОТВЕТЧИК САМОЛЕТНЫЙ
МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ



CO-94P

Основные характеристики ответчика CO-94P

Назначение Для работы со вторичными радиолокаторами систем управления воздушным движением России и стран СНГ.

В комплекте Блок CO-94P, пульт управления.

Децимальный номер	ТАЛМ.462632.002
Номер ТУ	ТАЛМ.462632.002 ТУ
Код ОКП	68 1253 7000 04
Характеристики приемного устройства	
Частота приема, МГц	837,5 $\pm$ 0,5 1030 $\pm$ 0,2
Чувствительность, дБ/Вт: • на частоте 837,5 МГц в режиме УВД • в режиме УВД-С • на частоте 1030 МГц	66 $\pm$ 2 84 $\pm$ 4 104 $\pm$ 4
Характеристики передающего устройства	
Частота, МГц	740 $\pm$ 1
Мощность в импульсе, Вт	300...800
Средняя наработка на отказ, часов	5000
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+55

Атмосферное давление, кПа, не ниже	26,2
Габариты, мм	60 x 185 x 270
Масса, кг	2,3
Электропитание, В	27 от бортсети
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Объекты применения:	
самолеты	Су-80, Бе-103, Бе-200
вертолеты	Ми-8, Ка-226, "Ансат"
дирижабль	AU-30

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
"ВНИИРА-Навигатор" (СПб), "ВНИИРА-ОВД" (СПб)		