

**ТКЕ21ПДТ, ТКЕ21ПКТ,
ТКЕ22ПДТ, ТКЕ22ПКТ,
ТКЕ210ДТ, ТКЕ1Р2ДТ,
ТКЕ12ПД1У, ТКЕ14ПД1У,
ТКЕ16ПД1У, ТКЕ21ПД1У,
ТКЕ22ПД1У, ТКЕ24ПД1,
ТКЕ26ПД1**

РЕЛЕ КОММУТАЦИОННЫЕ НЕГЕРМЕТИЧНЫЕ



ТКЕ21ПДТ

Основные характеристики реле ТКЕ21ПДТ, ТКЕ21ПКТ, ТКЕ22ПДТ, ТКЕ22ПКТ, ТКЕ210ДТ, ТКЕ1Р2ДТ, ТКЕ12ПД1У, ТКЕ14ПД1У, ТКЕ16ПД1У, ТКЕ21ПД1У, ТКЕ22ПД1У, ТКЕ24ПД1, ТКЕ26ПД1

Назначение Для работы в электросистемах объектов авиационной техники.

Напряжение в цепи управления (постоянного тока), В	14; 27
Напряжение коммутируемой цепи, В:	
постоянного тока	27
переменного тока 50-400 Гц	220
Ток коммутируемой цепи, А:	
постоянный ток при $T < 0,007-0,015$ с	2
переменный ток при $\cos \varphi > 0,5$	2
Токи, потребляемые обмоткой во включенном состоянии, А	0,047...0,320
Напряжение срабатывания в нагретом состоянии в нормальных условиях, В, не более	18
Напряжение отпускания в нормальных условиях в нагретом состоянии, В, не более	6,5
Масса реле, г	23...100
Назначенный ресурс (количество срабатываний)	10000...25000
Режим работы	продолжительный
Применение	все типы

Шифр	Габаритные размеры, мм
ТКЕ21ПДТ	29 x 19 x 47
ТКЕ21ПКТ	29 x 19 x 47
ТКЕ22ПДТ	37 x 19 x 48
ТКЕ22ПКТ	37 x 19 x 48
ТКЕ210ДТ	29 x 19 x 47
ТКЕ1Р2ДТ	29 x 19 x 47
ТКЕ12ПД1У	30,3 x 15,5 x 41
ТКЕ14ПД1У	30,3 x 22,7 x 41
ТКЕ16ПД1У	30,7 x 30,7 x 41
ТКЕ21ПД1У	30,3 x 15,5 x 39
ТКЕ22ПД1У	37 x 19 x 18
ТКЕ24ПД1	37,7 x 28,2 x 43
ТКЕ26ПД1	37,7 x 38,7 x 44,5



Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
ТКЕ21ПДТ	75 5381 0022	ТЭ4.500.016ТУ
ТКЕ21ПКТ	75 5381 0024	ТЭ4.500.018ТУ
ТКЕ22ПДТ	75 5381 0028	ТЭ4.500.021ТУ
ТКЕ22ПКТ	75 5381 0029	ТЭ4.500.022ТУ
ТКЕ210ДТ	75 5381 0019	ТЭ4.500.039ТУ
ТКЕ1Р2ДТ	75 5381 0015	ТЭ4.500.024ТУ
ТКЕ12ПД1У	75 5381 0016	ТЭ0.450.005ТУ
ТКЕ14ПД1У	75 5381 0017	
ТКЕ16ПД1У	75 5381 0018	
ТКЕ21ПД1У	75 5381 0021	ТЭ4.500.031ТУ
ТКЕ22ПД1У	75 5381 0027	ТЭ4.500.032ТУ
ТКЕ24ПД1	75 5381 0034	ТЭ0.450.004ТУ
ТКЕ26ПД1	75 5381 0039	
Изготовитель		Центр ТЮиР
ТЭМЗ (Тюмень)		