



СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛО АВИАЦИОННЫЕ СВЕТОСИГНАЛЬНЫЕ «ВЫХОД» ТВ-6, ТВ-6А, ТВ-6Б, ТВ-6с, ТВ-6А-с, ТВ-6Б-с

ИСШЯ 798426.001 ТУ



НАЗНАЧЕНИЕ

Обозначение и указание места выхода в пассажирском салоне самолета.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Создание надписи $\frac{ВЫХОД}{EXIT}$ (ТВ-6, ТВ-6-с), $\frac{ВЫХОД}{\leftarrow EXIT}$ (ТВ-6А, ТВ-6А-с),

$\frac{ВЫХОД}{EXIT \rightarrow}$ (ТВ-6Б, ТВ-6Б-с) с помощью ламп накаливания или полупроводниковых индикаторов и светофильтра.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Напряжение питания постоянного тока	27 В
Тип источника света	лампа СМ 27-1,5
- для табло ТВ-6, ТВ-6А, ТВ-6Б	индикатор ИПД 132А-Б
- для табло ТВ-6-с, ТВ-6А-с, ТВ-6Б-с	не более 7 Вт
Потребляемая мощность табло	
Яркость светового поля табло во включенном состоянии	не менее 85 кд/м ²
Цвет надписи и стрелок	красный
Цвет светового поля	белый.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
- амплитуда ускорения	не более 29,4 м/с ² (3 g)
- амплитуда перемещения	не более 2,5 мм
- диапазон частот	5-2000 Гц
Изменение давления	от 74,7 до 46,7 кПа (от 560 до 350 мм рт. ст.)
Рабочая температура среды	от минус 20 до 40 °С.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

210x115x55 мм.

МАССА

- табло ТВ-6, ТВ-6А, ТВ-6Б	не более 0,5 кг.
- табло ТВ-6-с, ТВ-6А-с, ТВ-6Б-с	не более 0,26 кг.

РЕСУРС

6000 часов налета в течение назначенного срока службы 8 лет.