



ВГ-15-2С / ППГ-15-2С, 2ВГ-15-2С / 2ППГ-15-2С, 3ВГ-15-2С / 3ППГ-15-С

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ



ВГ-15-2С / ППГ-15-2С



2ВГ-15-2С / 2ППГ-15-2С



3ВГ-15-2С / 3ППГ-15-С

Основные характеристики однополюсных переключателей

Назначение Выключатели и переключатели герметизированные однополюсные типа ВГ-15(К)-2С, ППГ-15(К)-2С, двухполюсные типа 2ВГ-15(К)-2С, 2ППГ-15(К)-2С, трехполюсные типа 3ВГ-15(К)-2С, 3ППГ-15(К)-2С предназначены для работы в цепях постоянного тока.

Изделия пылевлагозащищенные, мгновенного действия.


Выключатели с индексом “К” устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются отсутствием светящегося глазка на ручке, которая длиннее на 6 мм.

Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
ВГ-15/К/-2С	75 5391 0026	7ШЮ.360.000ТУ
2ВГ-15/К/-2С	75 5391 0010	
3ВГ-15/К/	75 5391 0022	
ППГ-15/К/-2С	75 5392 0016	
2ППГ-15/К/-2С	75 5392 0056	
3ППГ-15/К/	75 5392 0081	


Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	27 ^{+2,4} _{-3,0}
Коммутируемый ток, А:	
при активной нагрузке	0,1-15,0
при индуктивной нагрузке с постоянной времени $T \leq 0,015$ с	0,1-7,0
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180
Усилие переключивания ручки, Н (кгс)	6,9-24,5 (7,0-2,5)
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
Относительная влажность, %	до 98
Масса, г, не более:	
ВГ-15(К)-2С / ППГ-15(К)-2С	40 / 43
2ВГ-15(К)-2С / 2ППГ-15(К)-2С	70 / 75
3ВГ-15(К)-2С / 3ППГ-15(К)-2С	90 / 90

Шифр	Применение
ВГ-15/К/-2С	Ил-76, Ил-96-300, Ту-214, Ту-204, Ка-26, Ан-2, Ан-12, Ан-32 и др.
2ВГ-15/К/-2С	Ан-2, Ту-154, Як-40, Ил-62, Ан-24, Ил-76, Ил-96-300, Ту-214, Ту-204, Ан-140, Ан-74ТК-300Д и др.
3ВГ-15/К/	Ан-12 и др.
ППГ-15/К/-2С	Ан-148, Ил-96-300, Ил-76, Ту-214, Ан-2, Як-42, Ту-204, Ми-8, Ми-17 и др.
2ППГ-15/К/-2С	Ил-76, Ил-96-300, Ту-214, Ка-32, Ту-204, Ил-18, Як-42, Ан-74ТК-300Д и др.
3ППГ-15/К/	Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ил-76, Ан-74ТК-300, Ми-8, Ми-17 и др.


ВГ-15(К)-2С




ППГ-15(К)-2С




2ВГ-15(К)-2С




2ППГ-15(К)-2С





для ВГ-15-2С, ППГ-15-2С - Н=53 мм, l=21,6 мм
для ВГ-15К-2С, ППГ-15К-2С - Н=59 мм, l=27,6 мм



3ВГ-15(К)



3ППГ-15(К)



для 3ВГ-15, 3ППГ-15 - Н=55 мм, l=21,6 мм
для 3ВГ-15К, 3ППГ-15К - Н=61 мм, l=27,6 мм

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	