

VIM-95

АППАРАТУРА НАВИГАЦИОННО-ПОСАДОЧНАЯ БОРТОВАЯ



VIM-95

Основные характеристики аппаратуры VIM-95

Назначение Для работы с радиомаяками системы ближней навигации — VOR, радиомаяками системы инструментальной посадки воздушных судов — ILS, СП-50.

В комплекте Курсовой приемник, глиссидный приемник, маркерный приемник.

В комплекте к VIM-95 возможна поставка курсовой (навигационной), глиссидной и маркерной антенны.

По своим параметрам удовлетворяет, а по некоторым параметрам превосходит требования Тома 1 Приложения 10 ИКАО, соответствует требованиям НЛГС-3Д.

Имеет свидетельство о годности № СГКИ 110-70 VIM-95.

Децимальный номер	РШПИ.461531.013
Номер ТУ	РШПИ.461531.013 ТУ
Код ОКП	68 1120 2010 07
Диапазон частот, МГц:	
VOR	108,00...117,95
ILS, СП-50 курс	108,10...111,95
ILS, СП-50 глиссада	329,15...335,00
Погрешность измерения:	
VOR, град.	0,5 (1,0)
ILS, СП-50 курс, РГМ (мВ)	0,00774 (7,5)
ILS, СП-50 глиссада, РГМ (мВ)	0,0175 (15)
Надежность (наработка на отказ), часов	10000
Габариты, мм	57 х 194 х 319
Масса, кг, не более	3
Потребление, Вт, не более	30
Электропитание, В	27
Объекты применения:	
самолеты	Бе-200, Ил-76, Ил-114, Як-130, Су-80, МиГ-29, Су-30, Су-35
вертолеты	Ми-8, Ми-17, Ка-226

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
“ВНИИРА-Навигатор” (СПб)		