

ВНД-94

РАДИОДАЛЬНОМЕР МАЛОГАБАРИТНЫЙ



ВНД-94

Основные характеристики радиодальномера ВНД-94

Назначение Определение дальности между ВС и наземными радиомаяками DME DME/N, DME/W, а также радиомаяками системы TACAN. Может работать в режиме сканирования с 5 маяками.

В комплекте Запросчик, индикатор ИСД-3 и антенна АМ-001. При необходимости возможна поставка пульта управления.

ВНД-94 по своим параметрам соответствуют нормам ICAO и требованиям НЛГС-3.

Имеет свидетельство о годности № СГКИ 110-46-ВНД-94.

Децимальный номер	РШПИ.461531.009
Номер ТУ	РШПИ.461531.009 ТУ
Код ОКП	68 1120 21
Число рабочих каналов	252
Мощность запросного сигнала, Вт, не менее	300
Чувствительность приемника, дБ/Вт, не менее	-116
Погрешность измерения дальности в ІА, м	±200
Надежность (наработка на отказ), час	8000
Габариты запросчика, мм	96 х 200 х 270
Масса запросчика, кг, не более	3,9
Потребление, ВА, не более	30
Объекты применения	Ан-140, Ми-8, Ми-17, МиГ-29, Су-30

Разработчик	Изготовитель	Центр ТООР
“ВНИИРА-Навигатор” (СПб)		