

ВНГ-15(К), ПНГ-15(К), 2ВНГ-15(К), 2ПНГ-15(К)

**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
НАЖИМНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ**



2ВНГ-15(К)



ВНГ-15(К)

**Основные характеристики малогабаритных выключателей и переключателей
ВНГ-15(К), ПНГ-15(К), 2ВНГ-15(К), 2ПНГ-15(К)**

Назначение Для работы в цепях постоянного тока.
Изделия пылевлагозащищенные, мгновенного действия.

Выключатели с индексом "К" устанавливаются в кабинах с красным освещением и отличаются отсутствием светящегося глазка на ручке, которая длиннее на 6 мм.


Шифр	Код ОКП	Номер ТУ
ПНГ-15/К/	75 5392 0021	7Ш0.360.000ТУ
2ПНГ-15/К/	75 5392 0060	
ВНГ-15/К/	75 5391 0028	
2ВНГ-15/К/	75 5391 0014	

Номинальное напряжение цепи постоянного тока, В	$27^{+2,4}_{-3,0}$
Коммутируемый ток, А:	
при активной нагрузке	0,1-15,0
при индуктивной нагрузке с постоянной времени $T \leq 0,015$ с	0,1-7,0
Падение напряжения на выводах, мВ, не более	180

Усилие переключивания ручки, Н (кгс):	
для ВНГ-15(К), ПНГ-15(К)	5,9-24,5 (0,6-2,5)
для 2ВНГ-15(К), 2ПНГ-15(К)	6,9-24,5 (0,7-2,5)
Рабочая температура окружающей среды, °С	от -60 до +60
Относительная влажность, %	до 98
Масса, г, не более:	
ВНГ-15(К)	45
2ВНГ-15(К)	70
ПНГ-15(К)	49
2ПНГ-15(К)	80

Шифр	Применение
ВНГ-15	Ту-134, Ми-6, Ми-10, Ил-18 и др.
ВНГ-15К	Ил-76, Ту-154Б, Ил-18, Ан-24, Ту-134, Ан-32 и др.
2ВНГ-15	Ил-18 и др.
2ВНГ-15К	Ил-76, Ми-6, Ми-10, Ми-8, Ан-24, Ан-30, Ан-12 и др.
ПНГ-15	Ил-18 и др.
ПНГ-15К	Ил-76, Ил-96-300, Ту-214, Ка-32, Ту-204-100, Ан-148 и др.
2ПНГ-15	Як-40, Ка-32, Ту-134, Ил-76, Ан-74ТК-300Д и др.
2ПНГ-15К	


ВНГ-15(К)



для ВНГ-15, ПНГ-15 - Н=61 мм, l=21,6 мм
для ВНГ-15К, ПНГ-15К - Н=67 мм, l=27,6 мм

ПНГ-15(К)

2ВНГ-15(К) и 2ПНГ-15(К)



для 2ВНГ-15, 2ПНГ-15 - Н=61 мм, l=21,6 мм
для 2ВНГ-15К, 2ПНГ-15К - Н=67 мм, l=27,6 мм

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
КБЭ XXI века (Сарапул)	Электроавтомат (Алатырь)	