

BP-26

РЕДУКТОР ГЛАВНЫЙ



BP-26

Назначение Для передачи мощности от двигателя к несущему винту, рулевому винту и вертолетным агрегатам с соответствующим изменением частот вращения и величин крутящего момента, а также для передачи аэродинамических сил с вала

несущего винта через корпус редуктора и подредукторную стержневую раму на фюзеляж вертолета

Схема редуктора трехступенчатый

Основные характеристики главного редуктора BP-26	
Частота вращения валов, об./мин.:	
входных	8300
несущего винта	132
Габаритные размеры, мм:	
длина	2500
ширина	1950
высота	3020
Размеры трансмиссии в упаковке (L x b x h), мм	1980 x 1670 x 2200
Максимальная мощность, передаваемая редуктором от каждого двигателя, л.с.	2000
Масса нетто / брутто, кг	3640 / 6400
Назначенный ресурс, часов	3000
Межремонтный ресурс, часов	600
Гарантийный ресурс, часов	600

Ресурс при эксплуатации, часов:		
по техническому состоянию	до 1500	
этапами	по 250	
Календарный срок службы	8 лет с продлением до 15 лет этапами по 2 года	
Применение	Ми-26, Ми-26Т	
Разработка	Производство	ТОиР
“Завод им. Климова” (СПб)	“Редуктор-ПМ” (Пермь)	