

“Ядро II-B1 (II-Г1, II-Ж1, II-И1, II-К1, II-Л1)”

РАДИОСТАНЦИЯ



“Ядро II”

Основные характеристики радиостанций “Ядро II-B1” (II-Г1, II-Ж1, II-И1, II-К1, II-Л1)

Модификации	“Ядро II-B1”	“Ядро II-Г1”	“Ядро II-Ж1”	“Ядро II-И1”	“Ядро II-К1”	“Ядро II-Л1”
Децимальный номер	И81.104.07 2-12	И81.104.07 2-13	И81.104.07 2-16	И81.104.07 2-17	И81.104.07 2-18	И81.104.07 2-19
Номер ТУ	И81.104.072 ТУ					
Код ОКП	65 1642 8110 05	65 1642 8120 03	65 1642 8160 06	65 1642 8170 04	65 1642 8180 02	65 1642 8190 00
Товарный номер ВЭД	8525 20 99 09					
Назначение	обеспечение бесперископной бесподстроечной симплексной радиосвязи подвижных объектов между собой и диспетчерскими пунктами					
Диапазон частот, МГц	2,0000...29,9999					
Дискретность установки частоты, Гц	100					
Класс излучения	АТ (А1А), ОМ(ЖЗЕ), АМ(АЗЕ)					
Мощность передатчика пиковая, Вт, не менее	400					
Чувствительность приемника, мкВ, не более	5 (АЗЕ) 3 (ЖЗЕ, А1А)					



Модификации	"Ядро П-В1"	"Ядро П-Г1"	"Ядро П-Ж1"	"Ядро П-И1"	"Ядро П-К1"	"Ядро П-Л1"
Питание:						
• от сети постоянного тока, В	27 $\pm$ 2,7					
• от сети переменного тока, В (Гц)	200 $^{+6}_{-13}$ (400 $\pm$ 20)					
Мощность потребления от сети постоянного тока, Вт, не более	400					
Мощность потребления от сети переменного тока, ВА, не более	1300					
Масса, кг, не более	38					
Назначенный ресурс в течение назначенного срока службы, часов, не менее	10000					
Назначенный срок службы, лет, не менее	10					
Объекты применения	Бе-12, Ан-22, Ил-76	Як-42, Ил-76, Ил-86, Ми-8	Ан-22	Ан-22, Ан-74, Ан-124	Ан-124, Ан-74	Ми-26

Разработчик	Изготовитель	Центр ТОиР
ГЗАС им. Попова (Н.Новгород)		